

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number:  
5.0  
Replaces version: 3:

2023-10-27

2023-10-27.

### SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

#### 1.1 Product identifier

Trade name **Interflon Foam Clean (Aerosol)**

#### 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Scope cleaning agent

#### 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Interflon BV  
Belder 47  
4704 RK Roosendaal  
Netherlands

Telephone: +31 (0)165 553911  
e-mail: Service@Interflon.com  
Website: www.Interflon.com

e-mail (competent person) msds.uk@interflon.com

#### 1.4 Emergency telephone number

Poison centre			
Name	Street	City	Telephone
UK National Poison Centre			UK National Poisons Emergency number: +44 870 600 6266

### SECTION 2: Hazards identification

#### 2.1 Classification of the substance or mixture

Classification acc. to GHS

Section	Hazard class	Category	Hazard class and category	Hazard statement
2.3	aerosols	1	Aerosol 1	H222,H229

For full text of abbreviations: see SECTION 16.

#### 2.2 Label elements

Labelling

- Signal word. danger

- Pictograms

GHS02



- Hazard statements

H222 Extremely flammable aerosol.  
H229 Pressurised container: May burst if heated.

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

### - Precautionary statements

P210	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P211	Do not spray on an open flame or other ignition source.
P251	Do not pierce or burn, even after use.
P410+P412	Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

### Additional labelling according to Directive 75/324/EEC relating to aerosol dispensers

Flammable. Pressurized container: may burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

### 2.3 Other hazards

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

#### Results of PBT and vPvB assessment

Does not contain a PBT-/vPvB-substance in a concentration of  $\geq 0,1\%$ .

#### Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (EDC) in a concentration of  $\geq 0,1\%$ .

## SECTION 3: Composition/information on ingredients

### 3.1 Substances

Not relevant (mixture)

### 3.2 Mixtures

Product description

Mixture of solvents, surface-active substances and water

#### Hazardous ingredients

Name of substance	Identifier	Wt%	Classification acc. to GHS	Notes
butane	CAS No 106-97-8  EC No 203-448-7  Index No 601-004-00-0	5 - < 10	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	C(a) K(b)
2-butoxyethanol	CAS No 111-76-2  EC No 203-905-0  Index No 603-014-00-0	1 - < 5	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	GHS-HC IOELV
Propane	CAS No 74-98-6  EC No 200-827-9  Index No 601-003-00-5	1 - < 5	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas L / H280	

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

Name of substance	Identifier	Wt%	Classification acc. to GHS	Notes
isobutane	CAS No 75-28-5  EC No 200-857-2  Index No 601-004-00-0	1 – < 5	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	C(a) GHS-HC U
Isopropanol	CAS No 67-63-0  EC No 200-661-7  Index No 603-117-00-0	1 – < 5	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	GHS-HC
ammonia	CAS No 1336-21-6  EC No 215-647-6  Index No 007-001-01-2	< 1	Skin Corr. 1B / H314 STOT SE 3 / H335 Aquatic Acute 1 / H400	B(a) GHS-HC

### Notes

B(a): The classification refers to an aqueous solution

C(a): Mixture of isomers

GHS-HC: Harmonised classification (the classification of the substance corresponds to the entry in the list according to 1272/2008/EC, Annex VI)

IOELV: Substance with a community indicative occupational exposure limit value

K(b): The classification as a carcinogen or mutagen is not required. The substance contains less than 0,1 % w/w 1,3-butadiene (EINECS No 203-450-8). If the substance is not classified as a carcinogen or mutagen, at least the precautionary statements (P102-) P210-P403 should apply

U: When put on the market gases have to be classified as 'Gases under pressure', in one of the groups compressed gas, liquefied gas, refrigerated liquefied gas or dissolved gas. The group depends on the physical state in which the gas is packaged and therefore has to be assigned case by case.

### Concentration limit, M-Factor, ATE

Name of substance	Specific Conc. Limits	M-Factors	ATE	Exposure route
ammonia	STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	-	-	

### Regulation 648/2004/EC on detergents

Wt%	Constituents	Weight % content (or range)
≥5% - <15%	aliphatic hydrocarbons	5 % or over but less than 15 %
	perfumes	

### Regulation 648/2004/EC on detergents

Wt%	Constituents	Weight % content (or range)
≥5% - <15%	aliphatic hydrocarbons	5 % or over but less than 15 %
	perfumes	

For full text of Hazard- and EU Hazard-statements: see SECTION 16.

**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-  
10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

**SECTION 4: First aid measures****4.1 Description of first aid measures**

## General notes

Do not leave affected person unattended. Remove victim out of the danger area. Keep affected person warm, still and covered. Take off immediately all contaminated clothing. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice. In case of unconsciousness place person in the recovery position. Never give anything by mouth.

## Following inhalation

If breathing is irregular or stopped, immediately seek medical assistance and start first aid actions. Provide fresh air.

## Following skin contact

Wash with plenty of soap and water.

## Following eye contact

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Irrigate copiously with clean, fresh water for at least 10 minutes, holding the eyelids apart.

## Following ingestion

Rinse mouth with water (only if the person is conscious). Do NOT induce vomiting.

**4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed**

Symptoms and effects are not known to date.

**4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**

none

**SECTION 5: Firefighting measures****5.1 Extinguishing media**

## Suitable extinguishing media

Water mist, Fire extinguishing powder

## Unsuitable extinguishing media

Water jet

**5.2 Special hazards arising from the substance or mixture**

## Hazardous combustion products

Nitrogen oxides (NO<sub>x</sub>), Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Advice for firefighters**

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Co-ordinate firefighting measures to the fire surroundings. Do not allow firefighting water to enter drains or water courses. Collect contaminated firefighting water separately. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Use suitable breathing apparatus.

**SECTION 6: Accidental release measures****6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**

## For non-emergency personnel

Remove persons to safety.

## For emergency responders

Wear breathing apparatus if exposed to vapours/dust/spray/gases.

**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-  
10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

**6.2 Environmental precautions**

Keep away from drains, surface and ground water. Retain contaminated washing water and dispose of it.

**6.3 Methods and material for containment and cleaning up**

Advice on how to contain a spill

Covering of drains

Other information relating to spills and releases

Place in appropriate containers for disposal. Ventilate affected area.

**6.4 Reference to other sections**

Hazardous combustion products: see section 5. Personal protective equipment: see section 8. Incompatible materials: see section 10. Disposal considerations: see section 13.

**SECTION 7: Handling and storage****7.1 Precautions for safe handling**

Recommendations

- Measures to prevent fire as well as aerosol and dust generation

Use local and general ventilation. Use only in well-ventilated areas.

Advice on general occupational hygiene

Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. Never place chemicals in containers that are normally used for food or drink.

**7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities**

Conditions of storage

Store in accordance with local/regional/national/international regulations. Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

Managing of associated risks

- Flammability hazards

Do not spray on an open flame or other ignition source. Protect from sunlight. Keep in a cool place.

Control of effects

Protect against external exposure, such as

frost

- Packaging compatibilities

Only packagings which are approved (e.g. acc. to ADR) may be used.

**7.3 Specific end use(s)**

See section 16 for a general overview.

**SECTION 8: Exposure controls/personal protection****8.1 Control parameters**

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

### Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)

Country	Name of agent	CAS No	Identifier	TWA [ppm]	TWA [mg/m <sup>3</sup> ]	STEL [ppm]	STEL [mg/m <sup>3</sup> ]	Ceiling-C [ppm]	Ceiling-C [mg/m <sup>3</sup> ]	Notation	Source
EU	2-butoxyethanol	111-76-2	IOELV	20	98	50	246			H	2000/39/EC
GB	butane	106-97-8	WEL	600	1,450	750	1,810				EH40/2005
GB	2-butoxyethanol	111-76-2	WEL	25	123	50	246				EH40/2005
GB	propan-2-ol	67-63-0	WEL	400	999	500	1,250				EH40/2005

#### Notation

Ceiling-C ceiling value is a limit value above which exposure should not occur  
H absorbed through the skin  
STEL short-term exposure limit: a limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period (unless otherwise specified)  
TWA time-weighted average (long-term exposure limit): measured or calculated in relation to a reference period of 8 hours  
time-weighted average (unless otherwise specified)

### Biological limit values

Country	Name of agent	Parameter	Notation	Identifier	Value	Source
GB	2-butoxyethanol	2-butoxyacetic acid	crea	BMGV	240 mmol/mol	EH40/2005

#### Notation

crea creatinine

### Relevant DNELs of components of the mixture

Name of substance	CAS No	Endpoint	Threshold level	Protection goal, route of exposure	Used in	Exposure time
2-butoxyethanol	111-76-2	DNEL	125 mg/kg bw/day	human, dermal	worker (industry)	chronic - systemic effects
2-butoxyethanol	111-76-2	DNEL	89 mg/kg bw/day	human, dermal	worker (industry)	acute - systemic effects
2-butoxyethanol	111-76-2	DNEL	98 mg/m <sup>3</sup>	human, inhalatory	worker (industry)	chronic - systemic effects
2-butoxyethanol	111-76-2	DNEL	1,091 mg/m <sup>3</sup>	human, inhalatory	worker (industry)	acute - systemic effects
2-butoxyethanol	111-76-2	DNEL	246 mg/m <sup>3</sup>	human, inhalatory	worker (industry)	acute - local effects
Isopropanol	67-63-0	DNEL	500 mg/m <sup>3</sup>	human, inhalatory	worker (industry)	chronic - systemic effects
Isopropanol	67-63-0	DNEL	888 mg/kg bw/day	human, dermal	worker (industry)	chronic - systemic effects

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

Relevant PNECs of components of the mixture						
Name of substance	CAS No	Endpoint	Threshold level	Organism	Environmental compartment	Exposure time
2-butoxyethanol	111-76-2	PNEC	8.8 mg/l	aquatic organisms	freshwater	short-term (single instance)
2-butoxyethanol	111-76-2	PNEC	0.88 mg/l	aquatic organisms	marine water	short-term (single instance)
2-butoxyethanol	111-76-2	PNEC	463 mg/l	aquatic organisms	sewage treatment plant (STP)	short-term (single instance)
2-butoxyethanol	111-76-2	PNEC	34.6 mg/kg	aquatic organisms	freshwater sediment	short-term (single instance)
2-butoxyethanol	111-76-2	PNEC	3.46 mg/kg	aquatic organisms	marine sediment	short-term (single instance)
2-butoxyethanol	111-76-2	PNEC	2.33 mg/kg	terrestrial organisms	soil	short-term (single instance)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	140.9 mg/l	aquatic organisms	freshwater	short-term (single instance)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	140.9 mg/l	aquatic organisms	marine water	short-term (single instance)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	2,251 mg/l	aquatic organisms	sewage treatment plant (STP)	short-term (single instance)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	552 mg/kg	aquatic organisms	freshwater sediment	short-term (single instance)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	552 mg/kg	aquatic organisms	marine sediment	short-term (single instance)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	28 mg/kg	terrestrial organisms	soil	short-term (single instance)

## 8.2 Exposure controls

### General safety precautions

Use only in well-ventilated areas.  
In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.  
Avoid contact with skin and eyes.  
Keep away from food, drink and animal feedingstuffs. Do not breathe gas/vapour/spray. Wash hands after use.

### Individual protection measures (personal protective equipment)

#### Eye/face protection

Work with safety glasses.

#### Skin protection

##### - Hand protection

Wear protective gloves. Type of material. NBR: acrylonitrile-butadiene rubber. CR: chloroprene (chlorobutadiene) rubber. PVC: polyvinyl chloride.

##### - Other protection measures

Take recovery periods for skin regeneration. Preventive skin protection (barrier creams/ointments) is recommended. Wash hands thoroughly after handling.

#### Respiratory protection

In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

### Environmental exposure controls

Use appropriate container to avoid environmental contamination. Keep away from drains, surface and ground water.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

### 9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state	liquid, gaseous (spray aerosol)
Colour	colourless
Odour	like ammonia
Melting point/freezing point	not determined
Boiling point or initial boiling point and boiling range	78 – 199 °C
Flammability	flammable aerosol in accordance with GHS criteria
Lower and upper explosion limit	1.3 vol% - 12 vol%
Flash point	<0 °C
Auto-ignition temperature	207 °C (auto-ignition temperature (liquids and gases))
Decomposition temperature	not relevant
pH (value)	10.4 (in aqueous solution: 100 % (w/w), 20 °C)
Kinematic viscosity	not relevant
Solubility(ies)	not determined

### Partition coefficient

Partition coefficient n-octanol/water (log value)	this information is not available
---	-----------------------------------

Vapour pressure	4,000 hPa at 20 °C
-----------------	--------------------

### Density and/or relative density

Density	0.93 g/cm <sup>3</sup> at 20 °C
Relative vapour density	information on this property is not available

Particle characteristics	not relevant (aerosol)
--------------------------	------------------------



**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-  
10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

**9.2 Other information**

Information with regard to physical hazard classes

Aerosols

- Components (flammable)	10.1 % 10.1 % by mass of the contents are flammable
Other safety characteristics	there is no additional information

**SECTION 10: Stability and reactivity****10.1 Reactivity**

Concerning incompatibility: see below "Conditions to avoid" and "Incompatible materials". The mixture contains re-active substance(s). Risk of ignition.

**10.2 Chemical stability**

See below "Conditions to avoid".

**10.3 Possibility of hazardous reactions**

No known hazardous reactions.

**10.4 Conditions to avoid**

Do not spray on an open flame or other ignition source. Keep away from heat.

Hints to prevent fire or explosion

Protect from sunlight.

**10.5 Incompatible materials**

Oxidisers

**10.6 Hazardous decomposition products**

Hazardous combustion products: see section 5.

**SECTION 11: Toxicological information****11.1 Information on toxicological effects**

Test data are not available for the complete mixture.

Classification procedure

The method for classification of the mixture is based on ingredients of the mixture (additivity formula).

**Classification acc. to GHS**

Acute toxicity

Shall not be classified as acutely toxic.

Skin corrosion/irritation

Shall not be classified as corrosive/irritant to skin.

Serious eye damage/eye irritation

Shall not be classified as seriously damaging to the eye or eye irritant.

Respiratory or skin sensitisation

Shall not be classified as a respiratory or skin sensitiser.

**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-  
10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

**Germ cell mutagenicity**

Shall not be classified as germ cell mutagenic.

**Carcinogenicity**

Shall not be classified as carcinogenic.

**Reproductive toxicity**

Shall not be classified as a reproductive toxicant.

**Specific target organ toxicity - single exposure**

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (single exposure).

**Specific target organ toxicity - repeated exposure**

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (repeated exposure).

**Aspiration hazard**

Shall not be classified as presenting an aspiration hazard.

**11.2 Information on other hazards**

There is no additional information.

**SECTION 12: Ecological information****12.1 Toxicity**

Shall not be classified as hazardous to the aquatic environment.

**12.2 Persistence and degradability**

Data are not available.

**12.3 Bioaccumulative potential**

Data are not available.

**12.4 Mobility in soil**

Data are not available.

**12.5 Results of PBT and vPvB assessment**

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

**12.6 Endocrine disrupting properties**

Does not contain an endocrine disruptor (EDC) in a concentration of  $\geq 0,1\%$ .

**12.7 Other adverse effects**

Data are not available.

**SECTION 13: Disposal considerations****13.1 Waste treatment methods****Sewage disposal-relevant information**

Do not empty into drains. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.

**Waste treatment of containers/packagings**

It is a dangerous waste; only packagings which are approved (e.g. acc. to ADR) may be used. Completely emptied packages can be recycled. Handle contaminated packages in the same way as the substance itself.

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

### Relevant provisions relating to waste

List of wastes

- Product

15 01 04 metallic packaging  
16 05 04\* gases in pressure containers (including halons) containing hazardous substances  
20 01 15\* alkalines

### Remarks

Please consider the relevant national or regional provisions. Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities.

## SECTION 14: Transport information

### 14.1 UN number or ID number

ADR/RID	UN 1950
IMDG-Code	UN 1950
ICAO-TI	UN 1950

### 14.2 UN proper shipping name

ADR/RID	AEROSOLS
IMDG-Code	AEROSOLS
ICAO-TI	Aerosols, flammable

### 14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID	2 (2.1)
IMDG-Code	2.1
ICAO-TI	2.1

### 14.4 Packing group

not assigned

### 14.5 Environmental hazards

non-environmentally hazardous acc. to the dangerous goods regulations

### 14.6 Special precautions for user

Provisions for dangerous goods (ADR) should be complied within the premises.

### 14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments

The cargo is not intended to be carried in bulk.

### Information for each of the UN Model Regulations

#### Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Additional information

Classification code	5F
Danger label(s)	2.1



Special provisions (SP)	190, 327, 344, 625
Excepted quantities (EQ)	E0

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

Limited quantities (LQ) 1 L

Transport category (TC) 2

Tunnel restriction code (TRC) D

### Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) - Additional information

Classification code 5F

Danger label(s) 2.1



Special provisions (SP) 190, 327, 344, 625

Excepted quantities (EQ) E0

Limited quantities (LQ) 1 L

Transport category (TC) 2

Hazard identification No 23

### International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) - Additional information

Marine pollutant -

Danger label(s) 2.1



Special provisions (SP) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Excepted quantities (EQ) E0

Limited quantities (LQ) 1 L

EmS F-D, S-U

Stowage category -

### International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Additional information

Danger label(s) 2.1



Special provisions (SP) A145, A167

Excepted quantities (EQ) E0

Limited quantities (LQ) 30 kg

## SECTION 15: Regulatory information

### 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

### Relevant provisions of the European Union (EU)

#### Seveso Directive

2012/18/EU (Seveso III)				
No	Dangerous substance/hazard categories	Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower and upper-tier requirements		Notes
P3a	flammable aerosols (containing Flam. Gas or Flam. Liq., cat. 1)	150	500	46)

Notation

46) 'flammable' aerosols category 1 or 2, containing flammable gases category 1 or 2 or flammable liquids category 1  
Note: qualifying quantity = net

#### Industrial Emissions Directive (IED)

VOC content	12.7 %
-------------	--------

#### Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

none of the ingredients are listed

#### Regulation concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

none of the ingredients are listed

#### Water Framework Directive (WFD)

List of pollutants (WFD)			
Name of substance	CAS No	Listed in	Remarks
ammonia		a)	
ammonia		a)	

Legend

A) Indicative list of the main pollutants

#### Regulation on persistent organic pollutants (POP)

none of the ingredients are listed

#### National inventories

Country	Inventory	Status
CA	DSL	not all ingredients are listed
CA	NDSL	not all ingredients are listed
EU	REACH Reg.	all ingredients are listed
US	TSCA	all ingredients are listed

Legend

DSL Domestic Substances List (DSL)  
NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)  
REACH Reg. REACH registered substances  
TSCA Toxic Substance Control Act

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

### 15.2 Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

### SECTION 16: Other information

#### Indication of changes (revised safety data sheet)

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-rel- evant
1.1	Registration number (REACH): not relevant (mixture)		yes
1.1	Unique formula identifier UFI: U300-304C-100H-CHD7		yes
1.3	e-mail (competent person): Service@interflon.com (Service lab)	e-mail (competent person): msds.uk@interflon.com	yes
1.4		Poison centre: change in the listing (table)	yes
2.1	Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)	Classification acc. to GHS	yes
2.1		Classification acc. to GHS: change in the listing (table)	yes
2.2	Labelling according to Regulation (EC) No 1272/ 2008 (CLP)	Labelling	yes
2.2	- Signal word. warning	- Signal word. danger	yes
2.2		- Hazard statements: change in the listing (table)	yes
2.3		Results of PBT and vPvB assessment: Does not contain a PBT-/vPvB-substance in a con- centration of $\geq 0,1\%$ .	yes
2.3		Endocrine disrupting properties: Does not contain an endocrine disruptor (EDC) in a concentration of $\geq 0,1\%$ .	yes
3.2		Hazardous ingredients: change in the listing (table)	yes
3.2		Concentration limit, M-Factor, ATE	yes
3.2		Concentration limit, M-Factor, ATE: change in the listing (table)	yes
8.1		Occupational exposure limit values (Workplace Ex- posure Limits): change in the listing (table)	yes
8.1		Biological limit values: change in the listing (table)	yes
8.1		Relevant DNELs of components of the mixture: change in the listing (table)	yes
8.2	Eye/face protection: Use safety goggle with side protection.	Eye/face protection: Work with safety glasses.	yes

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
8.2	Respiratory protection: Type: A-P2 (combined filters against particles and organic gases and vapours, colour code: Brown/White).	Respiratory protection: In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.	yes
9.2	Components (flammable): 10.1 %	Components (flammable): 10.1 % 10.1 % by mass of the contents are flammable	yes
11.1	Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008	Information on toxicological effects	yes
11.1	Classification according to GHS (1272/2008/EC, CLP)	Classification acc. to GHS	yes
12.5	Results of PBT and vPvB assessment: Data are not available.	Results of PBT and vPvB assessment: This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.	yes
12.6	Endocrine disrupting properties: None of the ingredients are listed.	Endocrine disrupting properties: Does not contain an endocrine disruptor (EDC) in a concentration of $\geq 0,1\%$ .	yes
14.1	ADR/RID/ADN	ADR/RID	yes
14.2	ADR/RID/ADN	ADR/RID	yes
14.3	ADR/RID/ADN	ADR/RID	yes
14.7	Transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (ADR/RID/ADN) - Additional information	Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Additional information	yes
14.7		Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) - Additional information	yes
14.7		Classification code: 5F	yes
14.7		Danger label(s): 2.1	yes
14.7		Danger label(s): change in the listing (table)	yes
14.7		Special provisions (SP): 190, 327, 344, 625	yes
14.7		Excepted quantities (EQ): E0	yes
14.7		Limited quantities (LQ): 1 L	yes
14.7		Transport category (TC): 2	yes
14.7		Hazard identification No: 23	yes
15.1	Restrictions according to REACH, Annex XVII		yes
15.1		Dangerous substances with restrictions (REACH, Annex XVII): change in the listing (table)	yes

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
15.1	List of substances subject to authorisation (REACH, Annex XIV) / SVHC - candidate list: none of the ingredients are listed		yes
15.1		2012/18/EU (Seveso III): change in the listing (table)	yes
15.1	VOC content: 14.6 %	VOC content: 12.7 %	yes
16		Abbreviations and acronyms: change in the listing (table)	yes
16	Key literature references and sources for data: Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU. Transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (ADR/RID/ADN). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).	Key literature references and sources for data: Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).	yes
16	List of relevant phrases (code and full text as stated in chapter 2 and 3)	List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)	yes
16		List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3): change in the listing (table)	yes

### Abbreviations and acronyms

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
2000/39/EC	Commission Directive establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC
Acute Tox.	Acute toxicity
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
Aquatic Acute	Hazardous to the aquatic environment - acute hazard
ATE	Acute Toxicity Estimate
CAS	Chemical Abstracts Service (service that maintains the most comprehensive list of chemical substances)
Ceiling-C	Ceiling value
DGR	Dangerous Goods Regulations (see IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level
EC No	The EC Inventory (EINECS, ELINCS and the NLP-list) is the source for the seven-digit EC number, an identifier of substances commercially available within the EU (European Union)
EH40/2005	EH40/2005 Workplace exposure limits ( <a href="http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/">http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/</a> )
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
EmS	Emergency Schedule



## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
Eye Dam.	Seriously damaging to the eye
Eye Irrit.	Irritant to the eye
Flam. Gas	Flammable gas
Flam. Liq.	Flammable liquid
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" developed by the United Nations
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
index No	The Index number is the identification code given to the substance in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008
IOELV	Indicative occupational exposure limit value
M-factor	Means a multiplying factor. It is applied to the concentration of a substance classified as hazardous to the aquatic environment acute category 1 or chronic category 1, and is used to derive by the summation method the classification of a mixture in which the substance is present
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	Parts per million
Press. Gas	Gas under pressure
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by Rail)
Skin Corr.	Corrosive to skin
Skin Irrit.	Irritant to skin
STEL	Short-term exposure limit
STOT SE	Specific target organ toxicity - single exposure
TWA	Time-weighted average
VOC	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative
WEL	Workplace exposure limit

### Key literature references and sources for data

**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Version number: 5.0  
Replaces version of: 2017-10-16 (3)

date of issue  
2023-10-27

Revision: 2023-10-27

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).

**Classification procedure**

Physical and chemical properties: The classification is based on tested mixture.

Health hazards, Environmental hazards: The method for classification of the mixture is based on ingredients of the mixture (additivity formula).

**List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)**

Code	Text
H220	Extremely flammable gas.
H222	Extremely flammable aerosol.
H225	Highly flammable liquid and vapour.
H229	Pressurised container: May burst if heated.
H280	Contains gas under pressure; may explode if heated.
H302	Harmful if swallowed.
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H315	Causes skin irritation.
H319	Causes serious eye irritation.
H332	Harmful if inhaled.
H335	May cause respiratory irritation.
H336	May cause drowsiness or dizziness.
H400	Very toxic to aquatic life.

**Disclaimer**

This information is based upon the present state of our knowledge. This SDS has been compiled and is solely intended for this product.





## Interflon Foam Clean (Aerosol)

**Nummer der Fassung:**  
5.0  
Ersetzt Fassung: 3:

27.10.2023

27.10.2023.

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname	<b>Interflon Foam Clean (Aerosol)</b>
Registrierungsnummer (REACH)	nicht relevant (Gemisch)
Eindeutiger Rezepturidentifikator - UFI	U300-304C-100H-CHD7

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Anwendungsbereich	Reinigungsmittel
-------------------	------------------

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Interflon BV  
Belder 47  
4704 RK Roosendaal  
Niederlande

Telefon: +31 (0)165 553911  
E-Mail: Service@Interflon.com  
Webseite: www.Interflon.com

E-Mail (sachkundige Person)	msds.de@interflon.com
-----------------------------	-----------------------

#### 1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale			
Name	Straße	Ort	Telefon
Giftnotruf Berlin Institut für Toxikologie Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	Oranienburger Str. 285	Berlin	+49-30-19240

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt	Gefahrenklasse	Kategorie	Gefahrenklasse und -kategorie	Gefahrenhinweis
2.3	Aerosole	1	Aerosol 1	H222,H229

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort. Gefahr

- Piktogramme

GHS02



## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

### - Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

### - Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

### Zusätzliche Kennzeichnung gemäß Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolverpackungen

Entzündbar. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

### Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)

### 3.2 Gemische

Produktbeschreibung

Gemisch aus Lösungsmitteln, oberflächenaktiven Stoffen und Wasser

### Gefährliche Bestandteile

Stoffname	Identifikator	Gew.-%	Einstufung gem. GHS	Anm.
Butan	CAS-Nr. 106-97-8  EG-Nr. 203-448-7  Index-Nr. 601-004-00-0  REACH Reg.-Nr. 01-2119474691-32-xxxx	5 - < 10	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	C(a) K(b)
2-Butoxyethanol	CAS-Nr. 111-76-2  EG-Nr. 203-905-0  Index-Nr. 603-014-00-0  REACH Reg.-Nr. 01-2119475108-36-xxxx	1 - < 5	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	GHS-HC IOELV

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Stoffname	Identifikator	Gew.-%	Einstufung gem. GHS	Anm.
Propan	CAS-Nr. 74-98-6  EG-Nr. 200-827-9  Index-Nr. 601-003-00-5  REACH Reg.-Nr. 01-2119486944-21-xxxx	1 – < 5	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas L / H280	
Isobutan 2-Methylpropan	CAS-Nr. 75-28-5  EG-Nr. 200-857-2  Index-Nr. 601-004-00-0  REACH Reg.-Nr. 01-2119485395-27-xxxx	1 – < 5	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	C(a) GHS-HC U
2-Propanol	CAS-Nr. 67-63-0  EG-Nr. 200-661-7  Index-Nr. 603-117-00-0  REACH Reg.-Nr. 01-2119457558-25	1 – < 5	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	GHS-HC
ammonia	CAS-Nr. 1336-21-6  EG-Nr. 215-647-6  Index-Nr. 007-001-01-2  REACH Reg.-Nr. 01-2119982985-14-xxxx	< 1	Skin Corr. 1B / H314 STOT SE 3 / H335 Aquatic Acute 1 / H400	B(a) GHS-HC

**Anm.**

B(a): Die Einstufung bezieht sich auf eine wässrige Lösung

C(a): Isomerengemisch

GHS-HC: Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemäß 1272/2008/EG, Anhang VI)

IOELV: Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert für die berufsbedingte Exposition

K(b): Eine Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht erforderlich. Der Stoff enthält weniger als 0,1 Gewichtsprozent 1,3-Butadien (EINECS-Nr. 203-450-8). Wird der Stoff nicht als karzinogen oder keimzellmutagen eingestuft, so sind zumindest die Sicherheitshinweise (P102) P210-403 anzuwenden

U: Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in die Gruppe der verdichteten Gase, der verflüssigten Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.

### Konzentrationsgrenze, M-Faktor, ATE

Stoffname	Spezifische Konzentrationsgrenzen	M-Faktoren	ATE	Expositionsweg
ammonia	STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	-	-	

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

### Verordnung 648/2004/EG über Detergenzien

Gew.-%	Bestandteile	Gew.-% Gehalt (oder Bereich)
≥5% - <15%	aliphatische Kohlenwasserstoffe	5 % und darüber, jedoch weniger als 15 %
	Duftstoffe	

### Verordnung 648/2004/EG über Detergenzien

Gew.-%	Bestandteile	Gew.-% Gehalt (oder Bereich)
≥5% - <15%	aliphatische Kohlenwasserstoffe	5 % und darüber, jedoch weniger als 15 %
	Duftstoffe	

Voller Wortlaut der Gefahrenhinweise und EU-Gefahrenhinweise in ABSCHNITT 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

#### Nach Inhalation

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Für Frischluft sorgen.

#### Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen.

#### Nach Berührung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.

#### Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Wassernebel, Feuerlöschpulver

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl



**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Empfehlungen

- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Lagerbedingungen

Gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften aufbewahren. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Kühl aufbewahren.

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Beherrschung von Wirkungen

Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

Frost

- Geeignete Verpackung

Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)											
Land	Arbeitsstoff	CAS-Nr.	Identifikator	SMW [ppm]	SMW [mg/m <sup>3</sup> ]	KZW [ppm]	KZW [mg/m <sup>3</sup> ]	Mow [ppm]	Mow [mg/m <sup>3</sup> ]	Hinweis	Quelle
DE	Butan	106-97-8	AGW	1.000	2.400	4.000	9.600				TRGS 900
DE	n-Butan	106-97-8	MAK	1.000	2.400	4.000	9.600				DFG
DE	2-Butoxyethanol	111-76-2	MAK	10	49	20	98			H, DE-MAK-1	DFG
DE	2-Butoxyethanol	111-76-2	AGW	10	49	20	98			H, Y	TRGS 900
DE	2-Propanol	67-63-0	MAK	200	500	400	1.000				DFG
DE	Propan-2-ol	67-63-0	AGW	200	500	400	1.000			Y	TRGS 900
DE	Propan	74-98-6	AGW	1.000	1.800	4.000	7.200				TRGS 900
DE	Propan	74-98-6	MAK	1.000	1.800	4.000	7.200				DFG
DE	Isobutan	75-28-5	AGW	1.000	2.400	4.000	9.600				TRGS 900
DE	Isobutan	75-28-5	MAK	1.000	2.400	4.000	9.600				DFG
EU	2-Butoxyethanol	111-76-2	IOELV	20	98	50	246			H	2000/39/EG

#### Hinweis

DE-MAK-1

MAK-Wert für die Summe der Luftkonzentrationen von 2-Butoxyethanol und 2-Butoxyethylacetat.

H

hautresorptiv

KZW

Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

Mow

Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)

SMW

Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Y

ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Biologische Grenzwerte						
Land	Arbeitsstoff	Parameter	Hinweis	Identifikator	Wert	Quelle
DE	2-Butoxyethanol	2-Butoxyessigsäure	hydr, crea	BAT	150 mg/l	DFG
DE	2-Butoxyethanol	2-Butoxyessigsäure	hydr, crea	BLV	150 mg/l	TRGS 903
DE	2-Propanol	Aceton		BAT	25 mg/l	DFG
DE	2-Propanol	Aceton		BAT	25 mg/l	DFG
DE	2-Propanol	Aceton		BLV	25 mg/l	TRGS 903
DE	2-Propanol	Aceton		BLV	25 mg/l	TRGS 903

### Hinweis

crea      Kreatinin  
hydr      Hydrolyse

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung						
Stoffname	CAS-Nr.	Endpunkt	Schwellenwert	Schutzziel, Expositionsweg	Verwendung in	Expositionsdauer
2-Butoxyethanol	111-76-2	DNEL	125 mg/kg KG/Tag	Mensch, dermal	Arbeitnehmer (Industrie)	chronisch - systemische Wirkungen
2-Butoxyethanol	111-76-2	DNEL	89 mg/kg KG/Tag	Mensch, dermal	Arbeitnehmer (Industrie)	akut - systemische Wirkungen
2-Butoxyethanol	111-76-2	DNEL	98 mg/m <sup>3</sup>	Mensch, inhalativ	Arbeitnehmer (Industrie)	chronisch - systemische Wirkungen
2-Butoxyethanol	111-76-2	DNEL	1.091 mg/m <sup>3</sup>	Mensch, inhalativ	Arbeitnehmer (Industrie)	akut - systemische Wirkungen
2-Butoxyethanol	111-76-2	DNEL	246 mg/m <sup>3</sup>	Mensch, inhalativ	Arbeitnehmer (Industrie)	akut - lokale Wirkungen
2-Propanol	67-63-0	DNEL	500 mg/m <sup>3</sup>	Mensch, inhalativ	Arbeitnehmer (Industrie)	chronisch - systemische Wirkungen
2-Propanol	67-63-0	DNEL	888 mg/kg KG/Tag	Mensch, dermal	Arbeitnehmer (Industrie)	chronisch - systemische Wirkungen

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung						
Stoffname	CAS-Nr.	Endpunkt	Schwellenwert	Organismus	Umweltkompartiment	Expositionsdauer
2-Butoxyethanol	111-76-2	PNEC	8,8 mg/l	Wasserorganismen	Süßwasser	kurzzeitig (einmalig)
2-Butoxyethanol	111-76-2	PNEC	0,88 mg/l	Wasserorganismen	Meerwasser	kurzzeitig (einmalig)
2-Butoxyethanol	111-76-2	PNEC	463 mg/l	Wasserorganismen	Kläranlage (STP)	kurzzeitig (einmalig)
2-Butoxyethanol	111-76-2	PNEC	34,6 mg/kg	Wasserorganismen	Süßwassersediment	kurzzeitig (einmalig)
2-Butoxyethanol	111-76-2	PNEC	3,46 mg/kg	Wasserorganismen	Meeressediment	kurzzeitig (einmalig)
2-Butoxyethanol	111-76-2	PNEC	2,33 mg/kg	terrestrische Organismen	Boden	kurzzeitig (einmalig)
2-Propanol	67-63-0	PNEC	140,9 mg/l	Wasserorganismen	Süßwasser	kurzzeitig (einmalig)

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung						
Stoffname	CAS-Nr.	Endpunkt	Schwellenwert	Organismus	Umweltkompartiment	Expositionsdauer
2-Propanol	67-63-0	PNEC	140,9 mg/l	Wasserorganismen	Meerwasser	kurzzeitig (einmalig)
2-Propanol	67-63-0	PNEC	2.251 mg/l	Wasserorganismen	Kläranlage (STP)	kurzzeitig (einmalig)
2-Propanol	67-63-0	PNEC	552 mg/kg	Wasserorganismen	Süßwassersediment	kurzzeitig (einmalig)
2-Propanol	67-63-0	PNEC	552 mg/kg	Wasserorganismen	Meeressediment	kurzzeitig (einmalig)
2-Propanol	67-63-0	PNEC	28 mg/kg	terrestrische Organismen	Boden	kurzzeitig (einmalig)

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Allgemeine Sicherheitshinweise

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände waschen.

#### Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)

##### Augen-/Gesichtsschutz

Mit Sicherheitsglas arbeiten.

##### Hautschutz

###### - Handschutz

Schutzhandschuhe tragen. Art des Materials. NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. CR: Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk. PVC: Polyvinylchlorid.

###### - Sonstige Schutzmaßnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

##### Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	flüssig, gasförmig (Sprühaerosol)
Farbe	farblos
Geruch	nach Ammoniak
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	78 – 199 °C

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Entzündbarkeit	entzündbares Aerosol gemäß GHS-Kriterien
Untere und obere Explosionsgrenze	1,3 Vol.-% - 12 Vol.-%
Flammpunkt	<0 °C
Zündtemperatur	207 °C (Zündtemperatur (Flüssigkeiten und Gase))
Zersetzungstemperatur	nicht relevant
pH-Wert	10,4 (in wässriger Lösung: 100 % (W/W), 20 °C)
Kinematische Viskosität	nicht relevant
Löslichkeit(en)	nicht bestimmt

### Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)	keine Information verfügbar
--	-----------------------------

Dampfdruck	4.000 hPa bei 20 °C
------------	---------------------

### Dichte und/oder relative Dichte

Dichte	0,93 g/cm <sup>3</sup> bei 20 °C
Relative Dampfdichte	zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor

Partikeleigenschaften	nicht relevant (Aerosol)
-----------------------	--------------------------

## 9.2 Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Aerosole

- Komponenten (entzündbar)	10,1 % Enthält 10,1 Massenprozent entzündbare Bestandteile
----------------------------	---

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Temperaturklasse (EU gem. ATEX)	T3 (maximal zulässige Oberflächentemperatur der Betriebsmittel: 200°C)
---------------------------------	--

**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien". Das Gemisch enthält reaktive(n) Stoff(e). Entzündungsgefahr.

**10.2 Chemische Stabilität**

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Hitze schützen.

Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

Vor Sonnenbestrahlung schützen.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

**Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)**

Akute Toxizität

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenität

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenität

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizität

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

Gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefährdend (Deutschland)

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Es sind keine Daten verfügbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Es sind keine Daten verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden**

Es sind keine Daten verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Es sind keine Daten verfügbar.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/  
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

**Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall**

Abfallverzeichnis

- Produkt

15 01 04 Verpackungen aus Metall  
16 05 04\* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)  
20 01 15\* Laugen

**Anmerkungen**

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

**Interflon Foam Clean (Aerosol)**Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)Ausgabedatum  
27.10.2023Überarbeitet am:  
27.10.2023**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

ADR/RID/ADN	UN 1950
IMDG-Code	UN 1950
ICAO-TI	UN 1950

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

ADR/RID/ADN	DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG-Code	AEROSOLS
ICAO-TI	Aerosols, flammable

**14.3 Transportgefahrenklassen**

ADR/RID/ADN	2 (2.1)
IMDG-Code	2.1
ICAO-TI	2.1

**14.4 Verpackungsgruppe**

nicht zugeordnet

**14.5 Umweltgefahren**

nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

**Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften****Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)  
- Zusätzliche Angaben**

Klassifizierungscode	5F
Gefahrzettel	2.1



Sondervorschriften (SV)	190, 327, 344, 625
Freigestellte Mengen (EQ)	E0
Begrenzte Mengen (LQ)	1 L
Beförderungskategorie (BK)	2
Tunnelbeschränkungscode (TBC)	D



## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

### Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) -  
Gefahrzettel 2.1



Sondervorschriften (SV) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Freigestellte Mengen (EQ) E0  
Begrenzte Mengen (LQ) 1 L  
EmS F-D, S-U  
Staukategorie (stowage category) -

### Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben

Gefahrzettel 2.1



Sondervorschriften (SV) A145, A167  
Freigestellte Mengen (EQ) E0  
Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)

#### Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)				
Stoffname	Name lt. Verzeichnis	CAS-Nr.	Beschränkung	Nr.
Propan	entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)		R40	40
2-Propanol	dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG		R3	3
2-Propanol	entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)		R40	40
Ammoniak ... %	dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG		R3	3
Butan	entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)		R40	40
Isobutan 2-Methylpropan	entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)		R40	40
2-Butoxyethanol	dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG		R3	3

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

### Legende

- R3**
1. Dürfen nicht verwendet werden
    - in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;
    - in Scherzspielen;
    - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind.
  2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.
  3. Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - außer aus steuerlichen Gründen - und/oder ein Parfüm enthalten, sofern
    - sie als für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Öllampen verwendet werden können und
    - ihre Aspiration als gefährlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304 gekennzeichnet sind.
  4. Für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische Norm für dekorative Öllampen (EN 14059).
  5. Unbeschadet der Durchführung anderer Gemeinschaftsbestimmungen über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
    - a) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: „Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren“ sowie ab dem 1. Dezember 2010 „Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl - oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht - kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“.
    - b) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte flüssige Grillanzünder tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: „Bereits ein kleiner Schluck Grillanzünder kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“.
    - c) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle und Grillanzünder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behältern mit höchstens 1 Liter Füllmenge abgepackt.
  6. Bis spätestens 1. Juni 2014 ersucht die Kommission die Europäische Chemikalienagentur, ein Dossier gemäß Artikel 69 dieser Verordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65 oder H304 gekennzeichneten und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmten flüssigen Grillanzündern und Brennstoffen für dekorative Lampen erlassen wird.
  7. Natürliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampenöle und flüssige Grillanzünder erstmals in Verkehr bringen, übermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jährlich der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats Daten über Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lampenölen und flüssigen Grillanzündern. Die Mitgliedstaaten machen diese Daten der Kommission zugänglich.
- R40**
1. Dürfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, für Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Öffentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. für
    - Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere für Festlichkeiten,
    - künstlichen Schnee und Reif,
    - unanständige Geräusche,
    - Luftschlangen,
    - Scherzexkremete,
    - Horntöne für Vergnügungen,
    - Schäume und Flocken zu Dekorationszwecken,
    - künstliche Spinnweben,
    - Stinkbomben.
  2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewährleisten, dass die Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:  
„Nur für gewerbliche Anwender“.
  3. Abweichend davon gelten die Absätze 1 und 2 nicht für die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2) genannten Aerosolpackungen.
  4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgeführten Anforderungen entsprechen.

### Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet

### Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)				
Nr.	Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien	Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren und oberen Klasse		Anm.
P3a	entzündbare Aerosole (mit entz. Gas oder entz. Fl., Kat. 1)	150	500	46)

#### Hinweis

46) „entzündbares“ Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1  
Anmerkung: Mengenschwelle = Netto

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

### Richtlinie über Industriemissionen (IE-Richtlinie)

VOC-Gehalt	12,7 %
------------	--------

### Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

kein Bestandteil ist gelistet

### Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet

### Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Liste der Schadstoffe (WRR)			
Stoffname	CAS-Nr.	Gelistet in	Anmerkungen
Ammoniak ... %		a)	
Ammoniak ... %		a)	

#### Legende

A) Nichterschöpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

### Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

kein Bestandteil ist gelistet

### Nationale Vorschriften (Deutschland)

#### Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefährdend

#### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer	Stoffgruppe	Klasse	Konz.	Massenstrom	Massenkonzentration	Hinweis
5.2.5	organische Stoffe		≥ 25 Gew.-%	0,5 kg/h	50 mg/m <sup>3</sup>	3)

#### Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m<sup>3</sup> darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht überschritten werden (ausgenommen staubförmige organische Stoffe)

### Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

### Nationale Verzeichnisse

Land	Verzeichnis	Status
CA	DSL	nicht alle Bestandteile sind gelistet
CA	NDSL	nicht alle Bestandteile sind gelistet
EU	REACH Reg.	alle Bestandteile sind gelistet
US	TSCA	alle Bestandteile sind gelistet

#### Legende

DSL Domestic Substances List (DSL)  
NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)  
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

### Legende

TSCA Toxic Substance Control Act

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt	Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)	Aktueller Eintrag (Text/Wert)	Sicherheitsrelevant
1.3	E-Mail (sachkundige Person): Service@interflon.com (Service lab)	E-Mail (sachkundige Person): msds.de@interflon.com	ja
1.4		Giftnotzentrale: Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
2.1		Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
2.2	- Signalwort. Achtung	- Signalwort. Gefahr	ja
2.2		- Gefahrenhinweise: Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
2.3		Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ .	ja
2.3		Endokrinschädliche Eigenschaften: Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ .	ja
3.2		Gefährliche Bestandteile: Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
3.2		Konzentrationsgrenze, M-Faktor, ATE	ja
3.2		Konzentrationsgrenze, M-Faktor, ATE: Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
8.1		Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte): Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
8.1		Biologische Grenzwerte: Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
8.1		Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung: Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
8.2	Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.	Augen-/Gesichtsschutz: Mit Sicherheitsglas arbeiten.	ja
8.2	Atemschutz: Typ: A-P2 (Kombinationsfilter für Partikel und organische Gase und Dämpfe, Kennfarbe: Braun/Weiß).	Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.	ja
9.2	Komponenten (entzündbar): 10,1 %	Komponenten (entzündbar): 10,1 % Enthält 10,1 Massenprozent entzündbare Bestandteile	ja

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Abschnitt	Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)	Aktueller Eintrag (Text/Wert)	Sicherheitsrelevant
9.2	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen: es liegen keine zusätzlichen Angaben vor	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen	ja
9.2		Temperaturklasse (EU gem. ATEX): T3 (maximal zulässige Oberflächentemperatur der Betriebsmittel: 200°C)	ja
12.5	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Es sind keine Daten verfügbar.	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.	ja
12.6	Endokrinschädliche Eigenschaften: Kein Bestandteil ist gelistet.	Endokrinschädliche Eigenschaften: Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ .	ja
15.1		2012/18/EU (Seveso III): Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
15.1	VOC-Gehalt: 14,6 %	VOC-Gehalt: 12,7 %	ja
16		Abkürzungen und Akronyme: Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja
16	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)	ja
16		Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben): Änderung in der Auflistung (Tabelle)	ja

### Abkürzungen und Akronyme

Abk.	Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen
2000/39/EG	Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates
Acute Tox.	Akute Toxizität
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)
ADR/RID/ADN	Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Schiene/Binnenwasserstraße (ADR/RID/ADN)
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Acute	Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität)
ATE	Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)
CAS	Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigen Schlüssel, der CAS Registry Number)
CLP	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Abk.	Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen
DGR	Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)
EG-Nr.	Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS	Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Eye Dam.	Schwer augenschädigend
Eye Irrit.	Augenreizend
Flam. Gas	Entzündbares Gas
Flam. Liq.	Entzündbare Flüssigkeit
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA	International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
Index-Nr.	Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code
IOELV	Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KZW	Kurzzeitwert
LGK	Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland
M-Faktor	Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewässergefährdend, Kategorie 1, oder als chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird verwendet, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff vorhanden ist, vorgenommen werden kann
Mow	Momentanwert
NLP	No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)
PBT	Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm	Parts per million (Teile pro Million)
Press. Gas	Gas unter Druck

## Interflon Foam Clean (Aerosol)

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

Abk.	Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)
Skin Corr.	Hautätzend
Skin Irrit.	Hautreizend
SMW	Schichtmittelwert
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
SVHC	Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900	Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
TRGS 903	Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
UFI	Eindeutiger Rezepturidentifikator
VOC	Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

### Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

### Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

### Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code	Text
H220	Extrem entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H229	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

**Interflon Foam Clean (Aerosol)**

Nummer der Fassung: 5.0  
Ersetzt Fassung vom:  
16.10.2017 (3)

Ausgabedatum  
27.10.2023

Überarbeitet am:  
27.10.2023

<b>Code</b>	<b>Text</b>
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.

**Haftungsausschluss**

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.